



ДОСТЕР

ПРОМЫШЛЕННАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ
ООО «Достер»

43-210 Кобюр ул.Лесьникув 5
тел. +48 32 219 09 20
факс:+48 32 218 81 78
www.doster.pl

Описательная карта препарата

Название препарата: **HYDRO-X**
Препарат для очистки воды в установке паровых котлов.

Применение и свойства:

HYDOS HYDRO-X тормозит коррозионные процессы в установке парового котла. Антикоррозионные процессы являются разносторонними: имеют дегазирующие свойства (связывание кислорода, углекислого газа), способствует образованию защитного магнитного слоя во внутренней поверхности системы котла.

HYDOS HYDRO-X устраняет котельную накиль во время эксплуатации без необходимости перерывов. Дробленая котельная накиль превращается в рыхлый, мобильный осадок, который легко удалить с помощью продувки парового котла.

HYDOS HYDRO-X также не допускает образования новой котельной накипи.

Предотвращает пенообразование воды в котле, воздействуя на продукцию чистого и нейтрального технологического пара.

Дозировка:

С помощью дозирующего насоса или вручную в обычном или разбавленном виде. Следует обратить внимание на хорошее разведение препарата в воде заряжающей паровой котел. Количество дозированного препарата Hydro-X пропорционально количеству воды заряжающей паровые котлы (обратный конденсат + дополняющая вода после станции умягчения).

Одноразовые дозировки зависят от качества воды заряжающей котел. Приблизительные дозы препарата:

- Для жесткой воды 0,2 литра на 1 тону производимого пара/ $\sim 1\text{м}^3$ воды заряжающей котел.
- Для мягкой воды 0,04 литра на 1 тону производимого пара/ $\sim 1\text{м}^3$ воды заряжающей котел.
- Для деминерализованной воды 0,02-0,03 литра на 1 тону производимого пара/ $\sim 1\text{м}^3$ воды заряжающей котел.

Технические данные:

внешний вид	:	жидкость янтарного цвета
плотность для 25 °C (г/см ³)	:	1,18
pH 1% раствора	:	~ 13,8
растворимость в воде	:	при каждой концентрации

Воздействие на окружающую среду:

Препарат не влияет негативно на окружающую среду. Вода, содержащая соответствующие дозы может быть введена в сточные воды.

Как обращаться с HYDRO-X:

В концентрированном виде HYDRO-X является едким препаратом. Для защиты рекомендуется использование защитных очков и резиновых перчаток. В случае попадания в глаза, промойте глаза большим количеством воды. Дополнительная информация по вопросам безопасного обращения с продуктом, включена в паспорте безопасности.

Хранение:

Срок годности: год со дня изготовления в оригинальных упаковках. Защищать от мороза и прямого воздействия солнечных лучей.

Упаковки:

Контейнеры из искусственного материала емкостью 25, 200, 1000 литров.

должны быть

Вид препарата, метод дозирования, а также доза всегда проконсультированы с представителем компании ООО ДОСТЕР.

Дополнитель

ную информацию касающуюся препаратами предоставим по номеру + 48 32 219 09 20,
+ 48 32 218 81 78

Препарат имеет Паспорт безопасности, Сертификат качества продукции, Санитарно-эпидемиологическое заключение.

