



ООО Достер  
Ул. Лесьникув 5  
43-210 Кобюр  
Тел: +48 32 219 09 20  
[doster@doster.pl](mailto:doster@doster.pl)

## ОПИСАТЕЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПАРАТА

Название препарата: **HYDRO-X E-10 SUPER**  
**Физико-химическая коррекция воды в установках контуров водяного отопления.**

### Применение и свойства:

HYDRO-X E-10 SUPER тормозит коррозионные процессы в установке парового котла. Антикоррозионные процессы являются разносторонними: имеют дегазирующие свойства (связывание кислорода, углекислого газа), способствует образованию защитного магнитного слоя во внутренней поверхности установки котла, а также всей установку передачи.  
HYDRO-X E-10 SUPER устраняет котельную накипь во время эксплуатации без необходимости перерывов. Дробленая котельная накипь превращается в рыхлый, мобильный осадок, который легко удалить с помощью продувки или фильтрации. HYDRO-X E-10 SUPER также не допускает образования новой котельной накипи.

HYDRO-X E-10 SUPER характеризуется свойством повышенного связывания кислорода в воде.

### Дозировка:

Количество дозируемого препарата HYDRO-X E-10 SUPER пропорционально количеству воды заполнения системы. насоса подпиточной

Препарат может быть дозирован при помощи дозирующего или вручную в концентрированном Или разбавленном виде. Единичные дозы зависят от качества подпиточной воды заполнения системы. Приблизительные дозы препарата: для сырой (твердой воды) ок. 1000 мл/1 м<sup>3</sup> подпиточной воды, для умягченной воды ок. 500 мл/1 м<sup>3</sup> подпиточной воды, для деминерализованной воды ок. 200 мл/1 м<sup>3</sup> подпиточной воды. Точные дозировки определяются на основании анализов воды. Показатель pH циркулирующей воды должен быть в пределах 9,8 ± 0,2

### Технические данные:

внешний вид : жидкость янтарного цвета  
плотность для 20°C (г/см<sup>3</sup>) : ~ 1,12  
pH 1% раствора : ~ 13,5  
растворимость в воде : при каждой концентрации

### Воздействие на окружающую среду:

Охлаждающая вода, в которую был добавлен Hydro-X E-10 Super не создает вредного эффекта для сточных вод в связи с их очисткой в очистных сооружениях.

Органические компоненты, содержащиеся в Hydro-X E-10 Супер поддаются биологическому распаду.

### Как обращаться с HYDRO-X E-10 SUPER:

В концентрированном виде HYDRO-X E-10 SUPER является едким препаратом. Для защиты рекомендуется использование защитных очков и резиновых перчаток. В случае попадания в глаза, сразу промойте глаза большим количеством воды. Дополнительная информация по вопросам безопасного обращения с продуктом, включена в паспорте безопасности.

### Хранение:

Срок годности: год со дня изготовления в оригинальных упаковках. Защищать от мороза и прямого воздействия солнечных лучей.

### Упаковки:

Контейнеры из искусственного материала емкостью 25, 200, 1000 литров.

Вид препарата, метод дозирования, а также доза всегда должны быть проконсультированы представителем компании ООО ДОСТЕР.

Дополнительную информацию касающуюся препаратами предоставим по номеру + 48 32 219 09 20, 48 32 218 81 78

**Препарат имеет Паспорт безопасности, Сертификат качества продукции,**

ООО Достер  
Районный суд в городе Катовице  
Экономический Отдел Государственного Судебного Реестра  
Номер KRS: 00000 81198  
Уставный капитал: 100 000,00 PLN  
[www.doster.pl](http://www.doster.pl)

