



ООО Достер
Ул. Лесьникув 5
43-210 Кобюр
Тел: +48 32 219 09 20
doster@doster.pl

ОПИСАТЕЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПАРАТА

Название препарата: **HYDROCOR 201**

Очистка воды в открытых охлаждающих циркуляционных контурах.

Применение и свойства:

HYDROCOR 201 является ингибитором коррозии и стабилизатором жесткости для циркуляционной охлаждающей воды. Препарат защищает от коррозии: сталь, железо, цветные металлы, а также предотвращает осаждение котельной накипи в открытых охлаждающих циркуляционных водных контурах. HYDROCOR 201 является водным раствором акрилового сополимера и хлорида цинка. Цинк присутствует в качестве катодного ингибитора коррозии для предотвращения коррозии. Дополнительным преимуществом препарата Hydrocor 201 является защита установки оцинкованной установки. Правильно подобранные полимеры, присутствующие в препарате сохраняют в растворенном виде ионы кальция и магния, которые в обычных условиях образуют слой котельной накипи. Кроме того, создается пассивирующая пленка с целью дополнительной защиты от коррозии. Действие HYDROCOR 201 базируется на избегании кристаллизации или образования котельной накипи. Препарат обладает свойствами дисперсии, не агрессивен для прокладок и неметаллических деталей.

Дозировка:

HYDROCOR 201 дозировать следует пропорционально количеству подпиточной воды с помощью дозирующего насоса или вручную. Установка дозирования должна быть изготовлена из пластика или нержавеющей стали.

Количество препарата зависит от: температурной нагрузки охлаждающей поверхности, уровня циркуляции воды, содержания твердых веществ в воде.

Доза препарата: 30-100 мл/м³ подпиточной воды.

Анализ:

Концентрация препарата в воде устанавливается с помощью „MINITESTU 201“.

Технические данные:

	: липкая жидкость светло-желтого
внешний вид	цвета
плотность для 20°C (г/см ³)	: ~ 1,13
pH 1% раствора	: 3-4
	:
растворимость в воде	при каждой концентрации

Воздействие на окружающую среду:

Препарат введенный в канализацию в небольших количествах не вызывает помех в работе станции биологической очистки сточных вод.

Как обращаться с Hydrocor 201:

Рекомендуется чтобы персонал имеющий контакт с HYDROCOR 201 в концентрированном виде использовал защитные перчатки и очки. В случае проникновения продукта в глаза, следует промыть глаза большим количеством воды. Остальная информация на тему безопасного обращения с продуктом включена в паспорте безопасности.

Хранение:

Срок годности: год со дня изготовления в оригинальных упаковках. Защищать от мороза и прямого воздействия солнечных лучей.

Упаковки:

Контейнеры из искусственного материала емкостью 25, 200, 1000 литров.

Вид препарата, метод дозирования, а также доза всегда должны быть проконсультированы с представителем компании ООО ДОСТЕР.

Дополнительную информацию касающуюся препарата мы предоставим по номеру + 48 32 219 09 20, + 48 32 218 81 78

Препарат имеет Паспорт безопасности, Сертификат качества продукции.

ООО Достер

Районный суд в городе Катовице
Экономический Отдел Государственного Судебного Реестра
Номер KRS: 00000 81198
Уставный капитал: 100 000,00 PLN

www.doster.pl